







Storing and transportation units



Unités de stockage et de transport



	FSK 48	ER/GM 20 / ER/EM 20	ER/GM 17 / ER/EM 17
Compartments Compartiments	48	20	17
Size of compartments Mesure de compartiment	82 mm	2500 x 80 mm	2500 x 100 mm
	B = 2306 mm T = 2306 mm H = 1250 mm	B = 2240 mm T = 800 mm H = 2730 mm	B = 2240 mm T = 800 mm H = 2730 mm
	380 kg	215 / 200 kg	195 / 185 kg

GM = Base module / Module de base - EM = Extension module / Module d'extension

	FW 1800/5	RF 13/11	RF-B-1300	GF 13/24	GF-B-1300
	B = 1800 mm T = 800 mm H = 1750 mm	B = 1300 mm T = 1100 mm H = 1300 mm	B = 1400 mm T = 1100 mm H = 1300 mm	B = 1300 mm T = 1100 mm H = 1300 mm	B = 1400 mm T = 1100 mm H = 1300 mm
	60 kg	55 kg	60 kg	65 kg	75 kg

	KW 2000	KW 1600	KW 1600/S
	B = 2000 mm T = 950 mm H = 2100 mm	B = 1600 mm T = 950 mm H = 1900 mm	B = 1600 mm T = 1150 mm H = 1900 mm
	160 kg	100 kg	85 kg

	PWL 1000	PWL 2000	PW 1600	PW 2000	PSW 1600/3	PSW 1600/4
	B = 1050 mm T = 850 mm H = 1875 mm	B = 2050 mm T = 850 mm H = 1875 mm	B = 1600 mm T = 900 mm H = 1895 mm	B = 2000 mm T = 900 mm H = 1895 mm	B = 1600 mm T = 850 mm H = 2113 mm	B = 1600 mm T = 850 mm H = 2113 mm
	55 kg	80 kg	90 kg	120 kg	115 kg	140 kg

	FLR 16	FL 800	HS 10.1	HS 10.4	LRE 1980	LRE 1985	LRD 1980	LRD 1986
	B = 2000 T = 1000 H = 1400	B = 800 T = 600 H = 800	B = 600 T = 600 H = 900	B = 600 T = 600 H = 1650	B = 4800 T = 520 H = 1980	B = 6000 T = 520 H = 1980	B = 4800 T = 530 H = 1980	B = 6000 T = 530 H = 1980
	160 kg	40 kg	30 kg	40 kg	100 kg	120 kg	180 kg	210 kg

Technical data apply to basic machine without options / Les données techniques sont valables pour la machine de base sans options

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG • Dornierstraße 5 • DE-87700 Memmingen
Tel.: +49 (0)8331 858-0 • Fax: +49 (0)8331 858-58 • e-mail: urban@u-r-b-a-n.com
<http://www.u-r-b-a-n.com>



FSK 48

Sash sorting rotary stand FSK 48
Used as buffer storage or turning transport during production.

- Compartment dividers with special coating, to prevent profile damages.
- Turnable up to 360°.
- Long-lasting thanks to heavy pivot bearing execution.

Carrousel-sélecteur pour vantaux FSK 48
Utilisé comme zone-tampon ou transport rotatif pendant l'usinage.

- Séparations garnies d'un revêtement spécial pour éviter toute détérioration des profilés.
- Rotatif à 360°.
- Haute longévité grâce à son coussinet de pivotement très robuste.

Storage shelf for elements
- With compartments, for manual handling. This shelf is an excellent buffer between two work places.
- Extension modules are available.



ER

Casier de rangement
- Avec des compartiments pour positionnement manuel. Ce casier sert de tampon entre deux postes de travail.
- Disponible avec des modules d'extension.

FW 1800/5 Compartment trolley
- Distinct component transport.
- Easy to move due to weight saving construction.
Supplement variant:
- FW 1800/16 design same as FW 1800/5 but with 16 shelves.



FW 1800/5

FW 1800/5 Chariot de séparation
- Transport clair et ordonné des composants.
- Très maniable grâce à la légèreté de construction.
Variantes complémentaires :
- FW 1800/16 même modèle que FW 1800/5 mais avec 16 séparations.

Transport trolleys facilitate component transportation.

- Shelf dividers with special coating to prevent profile damages.
- All transport trolleys with 4 castor wheels (2 with brake).
- All component supports are made of resistant wood or compact material.

Chariots de transport Pour un transport aisé et rationnel des composants.

- Séparations pourvues d'un revêtement spécial pour éviter toute détérioration des profilés.
- Tous les chariots munis de 4 roulettes-guide (dont 2 avec système de freins).
- Tous les supports de composants à base de matériaux composites de bois.

RF 13/11 Compartment trolley for frames (for approx. 11 frames)
- Grids vertically adjustable.
- compartment distance 100 mm.
GF 13/24 Compartment trolley for glass (for approx. 24 disks)
- Grids vertically adjustable.
- compartment distance 35 mm.
Supplement variant:
- RF-B-1300/GF-B-1300 (Same as RF 13/11 and GF 13/24 but with bows).



RF 13/11

GF 13/24

GF-B-1300

RF 13/11 Chariot de séparation de cadres (pour env. 11 châssis)
- Grille réglable verticalement.
- Distance entre les cases 100 mm.
GF 13/24 Chariot de séparation de vitre (pour env. 24 vitres)
- Grille réglable verticalement.
- Distance entre les cases 35 mm.
Variantes complémentaires :
- RF-B-1300/GF-B-1300 (Comme RF/11 et GF 13/24 mais avec barre cintrée).



HS 10.1



HS 10.4

Gasket trolley (HS 10.1, 10.4):

- Individually adjustable pick-up bars.
- Gasket trolley easily moveable due to 4 castor wheels (2 with brakes).
- Easy moving and long lasting gasket support because of sleeve bearings.

Support-dévidoir (HS 10.1, 10.4) :

- Tringles-supports réglables individuellement.
- Chariot-dévidoir très maniable grâce à ses 4 roulettes (dont 2 avec système de freins).
- Souplesse et solidité du support de bobine grâce aux paliers-glisseurs.



FLR 16

Shelf for reinforcements FLR 16 stores reinforcements according to length
- Transportable with fork lift.

Rayonnage pour élém. prédécoupées FLR 16 pour le stockage des barres prédécoupées par longueur de coupe
- Transportable par élévateur à fourche.



FL 800

Roller trolley for reinforcements FL 800
- Low space consumption.
- Individual height adjustment.
- Good maneuverability due to 4 castor wheels (2 with brake).

Chariot pour éléments prédécoupées FL 800
- Peu encombrant.
- Hauteur réglable individuellement.
- Maniable grâce à 4 roulettes (dont 2 avec système de freins).



LRE

Storing shelf LRE/LRD
• Storing shelf one-sided or double-sided.

Rayon de stockage LRE/LRD
• Rayon de stockage unilatéral ou bilatéral.



PWL 1000



PW 1600

Profile trolley (PWL 1000, 2000) (PW 1600/2000) facilitate profile transport.

- All profile supports with special coating to prevent profile damages.
- All profile trolleys with 4 castor wheels (2 with brake).

PWL 1000 (approx. 80 bars)
PWL 2000 (approx. 150 bars)
- Profile support with grid design to prevent chips from piling up.
- Shelf dividers are vertically and horizontally adjustable.

PW 1600/2000
- Profile transport horizontal.
- Profile support stepless adjustable.

Profile trolley (PSW 1600/3 and PSW 1600/4) suitable for optimized cuts.

- Due to narrow grids large amounts of profile bars can be transported.
- Shelf divider with special coating to prevent profile damages.
- Easily maneuverable due to 4 castor wheels (2 with brakes).

Wheels of 200 mm dia. increase the max. load by 1300 kg.

Chariots à profils (PWL 1000, 2000) (PW 1600/2000) Pour un transport aisé et rationnel des profilés.

- Séparations pourvues d'un revêtement spécial pour éviter toute détérioration des profilés.
- Tous les chariots munis de 4 roulettes-guide (dont 2 avec système de freins).

PWL 1000 (env. 80 barres)
PWL 2000 (env. 150 barres)
- Supports de profilés grillagés pour éviter toute accumulation de copeaux.
- Séparations réglables verticalement et horizontalement.

PW 1600/2000
- Transport horizontal des profilés.
- Supports de profilés réglables individuellement.

Chariots à profilés (PSW 1600/3 et 1600/4) Appropriés pour coupes optimisées.

- Possibilités de transport accrues par la flexibilité du système de séparations.
- Séparations pourvues d'un revêtement spécial pour éviter toute détérioration des profilés.
- Montable grâce aux 4 roulettes (dont 2 avec système de freins).

Des roues d'un dia. de 200 mm augmentent la charge maxi par 1300 kg.



KW 1600

KW 2000

KW 1600/S



Window conveyors (KW 1600, 1600/S, 2000) are designed for the internal and external transport of window elements.

- All window conveyors with 4 castor wheels (2 with brake).

KW 1600, 1600/S
Mainly internal usage.
- Support areas are coated with felt.
- High mobility due to weight saving design.
- KW 1600/S stackable into each other space saving model.
Supplement variant:
- Castor wheels Ø 200 mm.

KW 2000
- Easy assembly and de-assembly of castor wheel due to plug-in device with split-pin connection.
- contact surface made of weather resistant profile rubber.
- can be handled with fork-lift or crane.

Chariots de commissionnage (KW 1600, 1600/S, 2000) Conçus pour le transport aussi bien interne qu'externe des éléments de fenêtre.

- Tous les chariots pourvus de 4 roulettes (dont 2 avec système de freins).

KW 1600, 1600/S
Principalement pour le transport interne.
- Appuis et supports recouverts de feutre.
- Grande mobilité de par sa construction allégée.
- KW 1600/S Modèle télescopique donc peu encombrant.
Variante complémentaire :
- Roulettes-guide Ø 200 mm.

KW 2000
- Montage et démontage des roulettes simplifié grâce au dispositif d'emboîtement à goupille.
- Surfaces de contact en caoutchouc profilé résistant aux intempéries.
- Manipulation par grue ou élévateur.